# technical datasheet



# **HIKVISION**°

Minidome Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

DS-2CD1743G2-LIZSU

VIDEO (KAMARAS)		ENTFERNUNG DORI	
Videoauflösung	4 Megapixel	Detektieren (Offene L	inse) 64 m
BLC	Ja	Detektieren (Geschlo	ssene Linse) 198 m
HLC	Ja	Ja Beobachten (Offene Linse)	
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlo	ssene Linse) 79 m
AGC	Ja	Erkennen (Offene Lin	se) 13 m
AWB	Ja	Erkennen (Geschlosse	ene Linse) 40 m
WDR	WDR (120 dB)	Identifizieren (Offene	Linse) 6 m
Bilder pro Sekunde	20fps	Identifizieren (Geschl	ossene Linse) 20 m
Video Ausgang	RJ45	AUDIO (KAMARAS)	
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	Eingebautes Mikrofon	Ja
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Audio Eingang	1 Eingang
Art des Kodex	CBR / VBR	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 AAC-LC / MP2L2 / PCM
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Rauschfilter	S
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Main stream 4Mpx (1 -	~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~		64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16
Sub stream 720P /	25fps) 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Bit rate	Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212
Wasserzeichen	Ja	Audioausgabe	(IVIFZIZ
Spiegel	On / Off	NACHTSICHT	
NETZWERKEIGENSCHAFTEN	N	Nachtsicht	30 m
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht
ONVIF	Ja, typ S, G und T	Anzahl der LEDs	Dual light (IR+Weiblicht
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter	IR ON/Off	Automatisch / Manuel
Passwortschutz	Ja	Wellenlänge	850 nm
Webbrowser <b>E</b>	xplorer / Chrome / Firefox	Smart Hybrid	Ja (schaltet bei Erkennung vor
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect	Light	Personen von IR auf Farbe um
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	LINSE	
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle	Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert
BILD		Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Sensor	CMOS ®	Maximale Membranöffnung	F/1.6
Sensorauflösung	2560 x 1440	Blickwinkel	96.7° ~ 29.7'
Sensorgröße	1/3'	Filtro IR	S

# technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	9.6W
Amperezahl	800mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	PRO
Technologie	IP

Serie	PRO
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

### **ACHSE**

3-Axis Bewegung

# EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	540 g
Gewicht mit Verpackung	740 g

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

### **SPEICHER**

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD

## SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste Ja

