## technical datasheet





## Hd-cvi minidome Kamera mit 2 megapixel und fixes objektiv

HAC-HDW1200CLQ-IL-A

VIDEO (KAMARAS)		BILD	
Videoauflösung	2 Megapixel	Sensor	CMOS ®
BLC	Ja	Sensorauflösung	1920 x 1080
HLC	Ja	Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
3D-NR	Ja	Minimale Beleuchtung	Color: 0.01Lux / B/W:
AGC	Ja		0.001Lux
AWB	Ja	Verhältnis S / N	Mehr als 65dB
WDR	DWDR	LINSE	
Bilder pro Sekunde	25fps	Linsen Typ	Fixes
1 v BNC	schaltbar HD-CVI / HD-TVI /	Brennweite	2.8 mm
Video Ausgang	AHD / CVBS	Maximale Membranöffnung	F/2.0
Tag / Nacht- Modus	Farbe	Blickwinkel	102°
Privacy mask	Bis 8 Zonen	Minimale Fokusentfernung	500mm
Spiegel	On / Off	STROM UND VERBRAUCH	
NACHTSICHT		Stromversorgungsmodus	DC
Nachtsicht	20 m	Spannung	12V
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Verbrauch (w)	2.6W
Anzahl der LEDs	2	Amperezahl	220mA
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	I
Starlight	Ja	Abmessungen	93.8 x 97.1 (Ø) mm
Full Color	Ja	Material	Kunststoff
Weiß Licht	2	Nettogewicht	180 g
Weißlichtabstand	20 m	Gewicht mit Verpackung	290 g
Smart Dual Illumination	Ja	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
ENTFERNUNG DORI		Serie	LITE
Detektieren	41 m	Technologie	HD-CVI
Beobachten	17 m	Art der Kamera	Minidome
Erkennen	8 m		
Identifizieren	4 m	AUDIO (KAMARAS)	
UMGEBUNG		Audio Eingang	1 Eingang
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C		
Schutzart	IP67		
Verwendung	Innen / Außen		

## technical datasheet

Maximale Feuchtigkeit 95%

ACHSE

Bewegung **3-Axis** 

