

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Hd-cvi minidome Kamera mit 2 megapixel und fixes objektiv

HAC-HDW1200CLQ-IL-A

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Spiegel	On / Off

NACHTSICHT

Nachtsicht	20 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Full Color	Ja
Weiβ Licht	2
Weiβlichtabstand	20 m
Smart Dual Illumination	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	2.6W
Amperezahl	220mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	93.8 x 97.1 (Ø) mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	180 g

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.0
Blickwinkel	102°
Minimale Fokusentfernung	500mm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	41 m
Beobachten	17 m
Erkennen	8 m
Identifizieren	4 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	LITE
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Minidome

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
---------------	------------------

technical datasheet

Gewicht mit Verpackung

290 g

ACHSE

Bewegung

3-Axis

