## technical datasheet





### Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-B140HA-LUF/SL

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Passwortschutz	Ja
AGC	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	20fps	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	BILD	
Tag / Nacht-	Automatisch / Manuell	Sensor	CMOS ®
Modus Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensorauflösung	2560 x 1440
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/3'
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Elektronische verschlussze	it <b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Minimale Beleuchtung	0.005Lux
	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Verhältnis S / N	Más de 52dB
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	STROM UND VERBRAUCH	
-	25fps)	Stromversorgungsmodus	DC
Wasserzeichen	Ja	Spannung	12V
Anti Flimmern		Verbrauch (w)	7.5W
Spiegel	On / Off	Amperezahl	620mA
NACHTSICHT		PoE Stromversorgung	Ja
Nachtsicht	30 m	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	ENTFERNUNG DORI	
Anzahl der LEDs	2	Detektieren	63 m
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Beobachten	25 m
Weiß Licht	1	 Erkennen	12 m
Wellenlänge	850 nm	 Identifizieren	6 m
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)	UMGEBUNG	3
AUDIO (KAMARAS)		Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Eingebautes	Ja	Schutzart	IP67
Mikrofon Eingebauter		Verwendung	Innen / Außen
Lautsprecher	Ja	Maximale Feuchtigkeit	95%

# technical datasheet

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz/16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

#### LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	98°
Filtro IR	Sí

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	179.9 x 70 x 70 mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	315 g
Gewicht mit Verpackung	520 g

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

#### ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

#### SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD

