technical datasheet





Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-B440HA-LUF/SL

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCH	HAFTEN
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeran	zahl Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Passwortschutz	Ja
AGC	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	20fps	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	NACHTSICHT	
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	Nachtsicht	50 m
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Art des Kodex	CBR / VBR	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Weiß Licht	Sí
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Wellenlänge	850 nm
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	STROM UND VERBRA	UCH
 Wasserzeichen		Stromversorgungsmo	odus DC
Anti Flimmern	Ja	Spannung	12V
Spiegel	On / Off	Verbrauch (w)	8.5W
Spiegei	0117 011	Amperezahl	700mA
BILD		PoE Stromversorgung	Ja
Sensor	CMOS ®	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Sensorauflösung	2560 x 1440	ENTFERNUNG DORI	
Sensorgröße	1/3'	Detektieren	78 m
Elektronische verso	chlusszeit 1/3 ~ 1/10000s	Beobachten	31 m
Minimale Beleucht	tung 0.005Lux	Erkennen	15 m
Verhältnis S / N	Más de 52dB	Identifizieren	7 m
AUDIO (KAMARAS	s)	identilizieren	7 m
Eingebautes	, Ja	UMGEBUNG	
Mikrofon Eingebauter	Ja	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Lautsprecher	Ja	Schutzart	IP67
Audiokomprimieru	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM	Verwendung	Innen / Außen
	AAC / MPZLZ / PCM	Maximale Feuchtigkei	95 %

technical datasheet

Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz/16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	4 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	78°
Filtro IR	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	221.7 x 83.7 x 80.7 mm	
Material	Metall und Kunststoff	
Nettogewicht	580 g	
Gewicht mit Verpackung	630 g	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SPEICHER	

SF LICITER	
MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste Ja

