

HIKVISION
HiWatch Series



Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-B440HA-LUF/SL

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgroße	1/3"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	Sí

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8.5W
Amperezahl	700mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	221.7 x 83.7 x 80.7 mm
Material	Metall und Kunststoff

technical datasheet

Wellenlänge	850 nm
-------------	--------

Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
--------------------	--

LINSE

Linsen Typ	Fixes
------------	-------

Brennweite	4 mm
------------	------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
-------------------------	-------

Blickwinkel	78°
-------------	-----

Filtro IR	Si
-----------	----

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	78 m
-------------	------

Beobachten	31 m
------------	------

Erkennen	15 m
----------	------

Identifizieren	7 m
----------------	-----

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	Bullet
----------------	--------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

Nettogewicht	580 g
--------------	-------

Gewicht mit Verpackung	630 g
------------------------	-------

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)
-----------------	--

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	----

Video Tamper	Ja
--------------	----

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
---------------------------------	----

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
---------------	--------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	----------------

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	----

