# technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

### Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

### HWI-T240HA-LUF/SL

VIDEO (KAMARAS)		NACHTSICHT	
Videoauflösung	4 Megapixel	Nachtsicht	30 m
BLC	Ја	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
HLC	Ја	Anzahl der LEDs	1
3D-NR	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AGC	Ja	Weiß Licht	1
AWB	Ја	Weißlichtabstand	30 m
WDR	WDR (120 dB)	Wellenlänge	850 nm
Bilder pro Sekunde	20fps	Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
Video Ausgang	RJ45	BILD	
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	Sensor	CMOS ®
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensorauflösung	2560 x 1440
Art des Kodex	CBR/VBR	Sensorgröße	1/3'
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Elektronische versch	nlusszeit 1/3 ~ 1/100000s
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Minimale Beleuchtu	ing <b>0.005Lux</b>
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Verhältnis S / N	Más de 52dB
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	STROM UND VERB	
Wasserzeichen	Ja	Stromversorgungsn	<del>_</del>
Anti Flimmern	Ja	Spannung	12V
Spiegel	On / Off	Verbrauch (w)	8W
NETZWERKEIGENSO	CHAETEN	Amperezahl	660mA
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	PoE Stromversorgui	
ONVIF	Ja, typ S, G und T	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Maximale Benutzera		LINSE	
Passwortschutz	Ja	Linsen Typ	Fixes
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	Brennweite	2.8 mm
Software Managmer		Maximale Membran	nöffnung <b>F/1.6</b>
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Blickwinkel	98°
Live Simultanansich		Filtro IR	Sí
		UMGEBUNG	
AUDIO (KAMARAS) Eingebautes		Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Mikrofon	Ja	Schutzart	IP67
Eingebauter Lautsprecher	Ja	Verwendung	Innen / Außen

# technical datasheet

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz/16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)

#### **ENTFERNUNG DORI**

Detektieren	63 m
Beobachten	25 m
Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	102.7 x 110 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	340 g
Gewicht mit Verpackung	560 g

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

#### **ACHSE**

Bewegung	3-Axis
Dewegung	J-AXIS

Maximale Feuchtigkeit	95%
. razurrane i e alerrangikera	

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

#### **SPEICHER**

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD

#### SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste Ja

