



HIKVISION
HiWatch Series

Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

HWI-T280HA-LUF/SL

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Wellenlänge	850 nm
Weißlichtabstand	30 m
Weiß Licht	1
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8W
Amperezahl	660mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.0
Blickwinkel	113°
Filtro IR	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen

technical datasheet

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
--------------------	---

Rauschfilter	SI
--------------	-----------

Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
----------------	---------------------

Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
----------	---

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	78 m
-------------	-------------

Beobachten	31 m
------------	-------------

Erkennen	16 m
----------	-------------

Identifizieren	8 m
----------------	------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	102.7 x 110 (Ø) mm
-------------	---------------------------

Material	Metall und Kunststoff
----------	------------------------------

Nettogewicht	340 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	560 g
------------------------	--------------

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Minidome
----------------	-----------------

Serie	HiWatch
-------	----------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)
-----------------	---

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	-----------

Video Tamper	Si
--------------	-----------

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
---------------------------------	-----------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	-----------------------

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

