



**HIKVISION**  
accessories

## W-lan zugangspunkt DS-3WF0FA-5AC/O

### WI-FI

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi-Standard         | <b>IEEE802.11 a / n / ac</b>                                                                   |
| Frequenzbereich        | <b>5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz</b> |
| Breitbandkanal         | <b>20 / 40 / 80 MHz</b>                                                                        |
| Sicherheit             | <b>WPA2-PSK</b>                                                                                |
| Geschwindigkeit        | <b>867Mbps</b>                                                                                 |
| Übertragungsreichweite | <b>1000 m</b>                                                                                  |
| Winkel                 | <b>Horizontal 360° / Vertikal 8°</b>                                                           |
| Antenne                | <b>8dBi</b>                                                                                    |
| MIMO                   | <b>2 x 2</b>                                                                                   |

### STROM UND VERBRAUCH

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Verbrauch (w)       | <b>4.5W</b>        |
| PoE Stromversorgung | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ             | <b>PoE 802.3af</b> |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|             |           |
|-------------|-----------|
| LED Anzeige | <b>Si</b> |
| DIP Switch  | <b>Ja</b> |

### ETHERNET PORTS

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 10 / 100 / 1000 | <b>2</b> |
|-----------------|----------|

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP55</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen            | <b>198.4 x 103.6 x 58.3 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>300 g</b>                   |
| Gewicht mit Verpackung | <b>3500 g</b>                  |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| RJ45 | <b>1 x PoE / LAN, 1 x LAN</b> |
|------|-------------------------------|

