technical datasheet



MATEDIAL LIND ARMESSIINGEN

MOVOK

Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T251-LI-B

VIDEO (KAMARAS)		BILD	
Videoauflösung	5 Megapixel	Sensor	CMOS ®
BLC	Ja	Sensorauflösung	2880 x 1620
HLC	Ja	Sensorgröße	1/2.7'
3D-NR	Ja	Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
AGC	Ja	Minimale Beleuchtung	0.006Lux
AWB	Ja	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
WDR	DWDR	STROM UND VERBRAUCH	
Bilder pro Sekunde	25fps	Stromversorgungsmodus	DC
Video Ausgang	RJ45	Spannung	12V
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Verbrauch (w)	3W
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Amperezahl	250mA
Art des Kodex	CBR / VBR	PoE Stromversorgung	Ja
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	PoE Typ	PoE 802.3af
Kompression	H.265 / H.264	FOL TYP	FOE 002.541
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	VIDEOANALYSE	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)		Analyse mit der Klassifizierung
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei
Spiegel	On / Off		ien-/Bereichsüberquerung
NACHTSICHT		Linienüberschreitung	Ja
Nachtsicht	30 m	Intrusion	Ja
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Weiß Licht	Sí	SMD	Ja
Weißlichtabstand	30 m		
Smart Dual	Ja (schaltet bei Erkennung von	LINSE	- *
Illumination	Personen von IR auf Farbe um)	Linsen Typ	Fixes
NETZWERKEIGENSCH	HAFTEN	Brennweite	2.8 mm
	1 RJ45 (10M / 100M)	Maximale Membranöffnung	·
IP Verbindung	,	Blickwinkel	107°
IP Verbindung ONVIF	Ja, typ G		
		ENTFERNUNG DORI	
ONVIF	Ja, typ G Explorer		62 m
ONVIF Webbrowser	Ja, typ G Explorer	ENTFERNUNG DORI	
ONVIF Webbrowser Software Managment	Ja, typ G Explorer MOVOK (CMS) Ja	ENTFERNUNG DORI Detektieren	62 m

Identifizieren

6 m

technical datasheet

MATERIAL VIAD ADMESSORVER

Abmessungen	97 x 110 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	480 g
Farbe	Schwarz

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ACHSE

Beweauna	3-Axis
Devvedund	J-AAIS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

SPEICHER

Speichersystem FTP

