technical datasheet



MATERIAL UND ABMESSUNGEN

MOVOK

Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B241-AS-LI

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCH	AFTEN
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ G
HLC	Ja	Maximale Benutzeranz	ahl 20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	MOVOK (CMS)
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	DWDR	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Konflikt von IP Adressei	n Ja
Video Ausgang	RJ45	NACHTSICHT	
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Nachtsicht	50 m
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Art des Kodex	CBR / VBR	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Weiß Licht	Sí
Kompression	H.265 / H.264	Weißlichtabstand	50 m
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)	Smart Dual Ja	Ja (schaltet bei Erkennung von
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)		Personen von IR auf Farbe um)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	VIDEOANALYSE	
Spiegel	On / Off		Analyse mit der Klassifizierung
BILD		Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht
Sensor	CMOS ®		motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
Sensorauflösung	2688 x 1520	Linienüberschreitung	Ja
Sensorgröße	1/2.7'	Intrusion	Ja
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Minimale Beleuchtung	0.006Lux	Klassifizierung	Ja
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	Mensch/Fahrzeug SMD	Ja
STROM UND VERBRAUCH		LINSE	
Stromversorgungsmodus	DC	Linsen Typ	Fixes
Spannung	12V	Brennweite	2.8 mm
Verbrauch (w)	5.5W	Maximale Membranöffr	
Amperezahl	460mA	Blickwinkel	
PoE Stromversorgung	Ja	LIMOTERING	
РоЕ Тур	PoE 802.3af	UMGEBUNG	
		Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C

technical datasheet

Abmessungen	224 x 77 x 76 mm
Material	Metall
Nettogewicht	720 g
Gewicht mit Verpackung	850 g
Farbe	Weiss
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	56 m
Beobachten	22 m
Erkennen	11 m
Identifizieren	6 m
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja

Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

