technical datasheet



MATERIAL UND ABMESSUNGEN

MOVOK

Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T251-AS-LI-B

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCH	IAFTEN
Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ G
HLC	Ja	Maximale Benutzeran:	zahl 20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	MOVOK (CMS)
AWB	Ja	Netzwerktrennung	Ja
WDR	DWDR	Konflikt von IP Adresse	en Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	NACHTSICHT	
Video Ausgang	RJ45	Nachtsicht	40 m
Tag / Nacht-Modus	Farbe	 Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Privacy mask	Bis 4 Zonen	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Art des Kodex	CBR / VBR	Weiß Licht	Sí
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Weißlichtabstand	40 m
Kompression	H.265 / H.264	Smart Dual	Ja (schaltet bei Erkennung von
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	Illumination	Personen von IR auf Farbe um)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	VIDEOANALYSE	
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v		Analyse mit der Klassifizierung
Spiegel	On / Off	Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei
BILD	0.100	 Linienüberschreitung	Linien-/Bereichsüberquerung Ja
Sensor	CMOS ®	Intrusion	Ja
Sensorauflösung	2880 x 1620	Bewegungserkennung	
Sensorgröße	1/2.7'	Klassifizierung	
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Mensch/Fahrzeug	Ja
Minimale Beleuchtung	0.006Lux	SMD	Ja
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	LINSE	
STROM UND VERBRAUCH		Linsen Typ	Fixes
Stromversorgungsmodus	DC	Brennweite	2.8 mm
Spannung	12V	Maximale Membranöf	fnung F/1.6
Verbrauch (w)	5.5W	Blickwinkel	
Amperezahl	460mA		
PoE Stromversorgung	Ja	ENTFERNUNG DORI	
РоЕ Тур	PoE 802.3af	Detektieren	60

Beobachten

24 m

technical datasheet

Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	580 g
Gewicht mit Verpackung	730 g
Farbe	Schwarz
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja

Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Serie 2
Technologie	IP

ACHSE

Art der Kamera

Bewegung **3-Axis**

Minidome

