

MOVOK

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B352-AS-TI-B



VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	Si
Weißlichtabstand	50 m

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.5W
Amperezahl	460mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	111°

UMGEBUNG

technical datasheet

Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
-------------------------	--

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	224 x 77 x 76 mm
Material	Metall
Nettogewicht	740 g
Gewicht mit Verpackung	890 g
Farbe	Schwarz

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	60
Beobachten	24 m
Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Licht blau/rot

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	----------------

Schutzart	IP67
-----------	------

Verwendung	Innen / Außen
------------	---------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	-----

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 3
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	Bullet
----------------	--------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	--------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	----------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	----

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

