



2 drähte / ip-Video- Türsprechanlage für oberfläche / unterputz

VTO2202F-P-S3

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
Standby Verbrauch	≤4W
Verbrauch an	5W
Stromausgang	1 x 12V DC / 600mA

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Sensor	CMOS
Sensorgroße	1/2.9"
Horizontaler Blickwinkel	169°
Diagonaler Blickwinkel	177°
Nachtsicht	Si
Tag / Nacht	ICR
Videokomprimierung	H.265

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Si
Speichersteckplatz	SD bis zu 256Gb
LED-Anzeige	Si, 3
Nachrichtenaufzeichnung, wenn keine Antwort	Ja (SD-Karte erforderlich)

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK07
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	130 x 96 x 28.5 mm
Material	Aluminium
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	400 g

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	1
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Si
Audiokomprimierung	G.711A/G.711U/PCM

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
IP Verbindung	10M/100Mbps
ONVIF	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Drähte / IP
-------------	---------------

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	-----------------

