HIKVISION accesories

Modulare außenstation für ip-video-gegensprechanlage mit tastatur

DS-KD-KP/S

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 55 °C**
Schutzart	**IP65**
Antivandalismus	**IK07**
Verwendung	**Aussen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche / Unterputz**
Abmessungen	**98.2 x 100.2 x 33.7 mm**
Material	**Rostfreier Stahl**
Nettogewicht	**190 g**
Gewicht mit Verpackung	**430 g**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**Einfache Tasten**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC (Aus dem anderen Modul)**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**1W**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	**2**
RJ45	**1 x 10 / 100**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ	**Modulare Außenstation für IP-Video-Gegensprechanlage mit Tastatur**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**TCP / IP / RSTP**