technical datasheet





Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

HWI-B640HA-LZU

VIDEO (KAMARAS)		ENTFERNUNG DORI	
Videoauflösung	4 Megapixel	Detektieren (Offene L	inse) 64 m
BLC	Ja	Detektieren (Geschlo	ssene Linse) 198 m
HLC	Ja	Beobachten (Offene I	Linse) 25 m
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlo	ossene Linse) 79 m
AGC	Ja	Erkennen (Offene Lin	se) 13 m
AWB	Ja	Erkennen (Geschlossene Linse) 4	
WDR	WDR (120 dB)	Identifizieren (Offene Linse)	
Bilder pro Sekunde	20fps	Identifizieren (Geschl	ossene Linse) 20 m
Video Ausgang	RJ45	NACHTSICHT	
Tag / Nacht- Modus	utomatisch / Manuell	Nachtsicht	50 m
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Art des Kodex	CBR / VBR	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps	Weiß Licht	Sí
Kompression	H.265 / H.264	Weißlichtabstand	50 m
·	ps) / 1080P / 720P (1 ~	Wellenlänge	850 nm
	25fps) x 480 / 640 x 360 (1 ~	Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
Wasserzeichen	25fps) Ja	STROM UND VERBRA	AUCH
	On / Off	Stromversorgungsm	odus DC
Spiegel	On / On	Spannung	12V
NETZWERKEIGENSCHAFTEN		Verbrauch (w)	11W
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Amperezahl	900mA
ONVIF	Ja, typ S, G und T	PoE Stromversorgun	g Ja
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Passwortschutz	Ј а	AUDIO (KAMARAS)	
Webbrowser Explo	rer / Chrome / Firefox	Eingebautes	_
Software Managment iVM:	S-4200 / Hik-Connect	Mikrofon	Ja
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle	Rauschfilter	SI
BILD		Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Sensor	CMOS ®		64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1
Sensorauflösung	2560 x 1440	Bit rate	/ G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
Sensorgröße	1/3'	UMGEBUNG	

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Minimale Beleuchtung	0.005Lux	Schutzart	IP67
Verhältnis S / N	Más de 52dB	Verwendung	Innen / Außen
LINSE		Maximale Feuchtigkeit	95%
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)	VIDEOANALYSE	Emusitanta Enkampung
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm	Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-

F/1.6

Sí

96.7° ~ 29.7°

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	252 x 105 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	570 g
Gewicht mit Verpackung	870 g
Farbe	Weiss

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Maximale

Blickwinkel
Filtro IR

Membranöffnung

3-Axis

Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
VIDEOANALYSE	
Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
SYSTEM (KAMERAS)	
Reset Taste	Ja

