### technical datasheet





# Ip PT Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

SD2A500NB-GNY-A-PV

VIDEO (KAMARAS)	<b>5.4</b> 4
Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream 5M <sub>I</sub>	ox / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
NACHTSICHT	
Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	2
Weißlichtabstand	30 m
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1920
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtu	Color: 0.05Lux / B/W:

NETZWERKEIGENS	CHAFTEN
----------------	---------

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software	Smart PSS / DMSS / ConfigTool /
Managment	NVR / Player / Smart Player
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP	Ja
Adressen	

#### **VIDEOANALYSE**

Erkennungsmodus	Analytisch mit Einstufung der Person in der Linie/Flächenüberquerung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
SMD 3.0	Ja

#### PT7

Blickwinkel

0.005Lux

PTZ	
Schwenk-/Neigebereich	Horizontal 345° / Vertikal 80°
Manuelle	Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s /
Geschwindigkeitseinstellung	Vertikal 0.1°/s ~ 36.4°/s
Geschwindigkeit zwischen	Horizontal 62°/s /
den Presets	Vertikal 36.3°/s
Speicherung	300
Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück
Ruhemodus	Preset
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	4 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6

80.4°

## technical datasheet

300mm	Minimale Fokusentfernung	Mehr als 55 dB	Verhältnis S / N
	ENTFERNUNG DORI		STROM UND VERBRAUCH
77 m	Detektieren	DC	Stromversorgungsmodus
31 m	Beobachten	12V	Spannung
16 m	Erkennen	9W	Verbrauch (w)
8 m	Identifizieren	1500mA	Amperezahl
	AUDIO (KAMARAS)	Ja	PoE Stromversorgung
Ja	Eingebautes Mikrofon	PoE 802.3af	РоЕ Тур
Ja	Eingebauter		UMGEBUNG
G.711U / G.726 / PCM /	Lautsprecher G.711A/	-30 °C ~ 55 °C	Betriebstemperatur
AAC	Audiokomprimierung G./IIA/	IP66	Schutzart
	SPEICHER	Innen / Außen	Verwendung
Bis zu 256Gb	MicroSD-Karte	95%	Maximale Feuchtigkeit
FTP / Micro SD	Speichersystem	2KV	Blitzschutz
Ja	Speicheranomalie		ALLGEMEINE INFORMATIONEN
	TIOC	Wiz Sense	Serie
Ja	Sirene	IP	Technologie
Weiß	Licht	PT	Art der Kamera
5s ~ 30s	Sirenendauer Intervall		MATERIAL UND ABMESSUNGEN
	ACHSE	140.5 x 111 (Ø) mm	Abmessungen
2-Axis	Bewegung	500 g	Nettogewicht
		1000 g	Gewicht mit Verpackung
	1111		SYSTEM (KAMERAS)
	1111111	Ja	Reset Taste
	(a)hua	128 MB	RAM Speicher
		128 MB	ROM Speicher