



## MOVOK

Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T181-AS-L

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>8 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>20fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 20fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)v</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>3840 x 2160</b>
Sensorgroße	<b>1/2.7"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 56dB</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>97 x 110 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall und Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>350 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>470 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>

### LINSE

### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>40 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
Anzahl der LEDs	<b>2</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Weißlichtabstand	<b>40 m</b>
Weiß Licht	<b>2</b>
Smart Dual Illumination	<b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>4.2W</b>
Amperezahl	<b>350mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ G</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>20 Benutzer</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Managment	<b>Smart PSS / ConfigTool (beide im lokalen Netzwerk)</b>

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>82 m</b>
Beobachten	<b>34 m</b>
Erkennen	<b>17 m</b>
Identifizieren	<b>8 m</b>

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	<b>Serie 1</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Minidome</b>

### SPEICHER

MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>
---------------	---------------------

# technical datasheet

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>
Blickwinkel	<b>107°</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b>

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

Speichersystem	<b>FTP / Micro SD</b>
Speicheranomalie	<b>Ja</b>
VIDEOANALYSE	
Erkennungsmodus	<b>Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)</b>
SMD	<b>Ja</b>

