technical datasheet





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Ip Rekorder für 4 Kanäle und 12 mpx Auflösung mit 4 ports PoE

NVR2104HS-P-4KS3

NETZWERKEIGENSC	HAFTEN	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
PoE Ports	4	Abmessungen 260	x 232.5 x 47.6 mm
Anzahl der Ports RJ45	1	Material	Metal
Geschwindigkeit	10 / 100 Mbps	Nettogewicht	850 g
RJ45	· .	Gewicht mit Verpackung	1850 g
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Rahmen	10
ONVIF	Ja	CTDOM LIND VEDDDALIGH	
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS- Software	STROM UND VERBRAUCH Stromversorgungsmodus	DC
PoE Typ	802.3at / af	Spannung	53\
PoE Verbrauch	25.5W pro port / 36W insgesamt	Verbrauch (w)	10W
Software	SmartPSS	Amperezahl	1200mA
App	iDMSS / gDMSS	UMGEBUNG	
		Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
AUFNAHME Maximale		Verwendung	Inner
Aufnahmeauflösung	12 Mpx	Maximale Feuchtigkeit	93%
Eingangs Bandbreite	80Mbps	Maximale reachigher	337
 Videokomprimierung	H.265 / H.264	SPEICHER	
	Allgemein /	Anzahl der zugelassenen Festplatter	1
Aufnahmemodus	Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm	Maximale Festplattengröße (Einheit)	20 TE
Audiokomprimierung		Typ HDD	3,5 SATA
Auflösung	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P /	AUDIO	
	960H / D1 / CIF / QCIF	Audio Eingänge	7
Ausgabe Bandbreite	60Mbps	Audio Ausgänge	7
VIDEO AUSGANG		EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
Anzahl der HDMI Ausgänge 1		USB 2.0	2
Anzahl der VGA Ausgänge 1		VIDEO	
Auflösung HDMI	4K	IP Kanäle	2
VGA-Auflösung	1080P	Transie	
DEDBODUKTION LINI	D SICHERHEITSKOPIE		
Gleichzeitige Kamera Wiedergabe			
Sicherungskopiemod	us USB-Gerät / Netzwerkgerät		
Synchronisierte Wied			

technical datasheet

Serie 2

Technologie IP

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor Integrierter Prozessor Industriequalität

Betriebssystem Embedded LINUX

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

SMD **Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug**-PLUS **Klassifizierung)**

