



AJAX

Kabelloses Sprachmodul zur Alarmverifizierung

SPEAKERPHONE-B

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	1000mA
Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	4 x CR123A
Batterielebensdauer	Bis zu 3 Jahre (Standby) / Bis zu 12 Stunden (Betrieb)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Montagehöhe	1.6 m
Abmessungen	112 x 112 x 41.5 mm
Nettogewicht	270 g
Gewicht mit Verpackung	350 g
Farbe	Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Tamper	Si
Lautstärke Sirene	103dB
Hörbarkeit der Stimme	Bis zu 10 m

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP50
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

ÜBERTRAGUNG

Entfernung	1700 m
Frequenz	868.0 ~ 868.6 MHz
Protokoll	Jeweller

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Kompatibilität **Hub 2 (4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (4G)**

