



**HIKVISION**  
accessories

Modulare außenstation für ip-video-türsprechanlage mit 12 tasten

**DS-KD-K12**

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Verwendung	<b>Aussen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Oberfläche / Unterputz</b>
Abmessungen	<b>98.2 x 100.2 x 33.7 mm</b>
Nettogewicht	<b>190 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>360 g</b>

## SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	<b>Embedded Processor</b>
Betriebssystem	<b>Embedded LINUX</b>

## ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	<b>Einfache Tasten</b>
-------------------	------------------------

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>Stromversorgung über den DS-KD8003-IME1</b>
Verbrauch (w)	<b>2W</b>

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ	<b>Modulare außenstation für ip-video-türsprechanlage mit 12 tasten</b>
-----	---

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485

1

