technical datasheet

HIKVISION®



UMGEBUNG

5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 8 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

IDS-7208HUHI-M2/X

AUFNAHME		VIDEO	
Maximale	8 Mpx	BNC Kanäle	8
Aufnahmeauflösung Eingangs Bandbreite	<u> </u>	Akzeptierte Ip Kameras	8 BNC-Kameras + 8 IP- Kameras
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Auflösung HDCVI- Aufnahme	8 Megapixel (4K)	Zugelassene Auflösung HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx
Auflösung HDTVI- Aufnahme	8 Megapíxeles	Zugelassene Auflösung HDTVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Auflösung AHD Aufnahme	8 Megapíxeles	Zugelassene Auflösung AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Bilder pro Sekunde Hauptstream	4K (8fps) / 6Mpx / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)	Kameras CVBS VIDEO AUSGANG	Ja
Video Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps	Anzahl der HDMI Ausgänge 1	
Audiokomprimierung	g G.711U	Anzahl der VGA Ausgänge 1	
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal	Anzahl der BNC Ausgänge 1 Auflösung HDMI 4K	
Auflösung	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 /	VGA-Auflösung	1080P
, tan searing	4CIF / VGA / CIF	Auflösung BNC	704 x 576
NETZWERKEIGENSC	HAFTEN	Ähnliche Videosigna	ale HDMI und VGA
Anzahl der Ports RJ45	1	STROM UND VERBF	
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Stromversorgungsm	nodus DC
Maximale	64	Spannung	12V
Benutzeranzahl		Verbrauch (w)	15W
Mobile Geräte ONVIF	Android / IOS (Apple)	Amperezahl	3300mA
	Ja bbrowser / Smartphone App und	EINGÄNGE/AUSGÄN	NGE
Fernansicht	Hik-Connect Software.	USB 2.0	1
Software	IVMS	USB 3.0	2
App	Hik-Connect	RS485	1
MATERIAL UND ABM	IESSUNGEN	ALLGEMEINE INFOR	DMATIONEN
Abmessungen 385 x 315 x 52 mm			
Material	Metall	Serie Serie 7 Tacks along: 5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und	
Nettogewicht	1780 g	Technologie IN 1 (HD-CVI, HD-1VI, AHD, Alialog und IP)	
Gewicht mit Verpackung 2820 g		PERIMETER SICHERUNG	
Rahmen	10	Anzahl der Kanäle mit	8 Kanäle

Analyse

technical datasheet

8

4 canales reconocimiento

facial de vídeo

Art der

Identifizierung

Betriebstemperatur -10	O °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%
SPEICHER	
Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	12 TB
Typ HDD	3,5 SATA"
AUDIO	
Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE	

Synchronisierte Wiedergabe

GESICHTSERKENNUNGAnzahl der Kanäle mit

Gesichtserkennung

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Bewegungserkennung

Ja, 2.0 auf allen analogen Kanälen

Eindringen von Linien

Menschliche Sekundärerkennung /

Fahrzeug zum Überqueren und