



HIKVISION
accessories

IP-monitor 4.3"

DS-KH6110-WE1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4W
Amperezahl	340mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop/ Wand
Abmessungen	120 x 120 x 21 mm
Nettogewicht	200 g
Gewicht mit Verpackung	370 g

BILDSCHIRM

Typ	TFT
Größe	4.3"
Auflösung	480 x 272
Touch	Sí

KAPAZITÄT

Events	200
Warnmeldungen	200
Extensiones interiores vinculadas	16

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / SIP / RSTP
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	16 MB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Omnidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
RJ45	1 x 10 / 100

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

