


HIKVISION®
Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv
DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL
VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (130 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Gesichtserkennung
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Audioausgabe	1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	15.5W
Amperezahl	1300mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE+ 802.3at
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0

technical datasheet

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja	Blickwinkel	111°
BILD		Minimale Fokusentfernung	2500mm
Sensor	CMOS ®	Filtro IR	Sí
Sensorauflösung	2688 x 1520		
Sensorgröße	1/1.8'		
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s	UMGEBUNG	
Minimale Beleuchtung	0.0001Lux	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Verhältnis S / N	Más de 52dB	Schutzart	IP67 / NEMA 4X
NACHTSICHT		Verwendung	Innen / Außen
Nachtsicht	30 m	Maximale Feuchtigkeit	95%
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	ENTFERNUNG DORI	
Smart IR	Ja	Detektieren	61 m
Weißlichtabstand	30 m	Beobachten	24 m
Wellenlänge	850 nm	Erkennen	12 m
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)	Identifizieren	6 m
MATERIAL UND ABMESSUNGEN		ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Abmessungen	160 x 170 (Ø) mm	Serie	ColorVu
Material	Metall	Technologie	IP
Nettogewicht	820 g	Art der Kamera	Minidome
Gewicht mit Verpackung	1200 g	SYSTEM (KAMERAS)	
SPEICHER		Reset Taste	Ja
MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb	TIOC	
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD	Licht	Weiß
Speicheranomalie	Ja		
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí		
ACHSE			
Bewegung	3-Axis		
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)			
Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang		

