technical datasheet



HIKVISION°

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL

VIDEO (KAMARAS)
Videoauflösung

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (130 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Gesichtserkennung
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
-	

NETZWERKEIGENSCH	HAFTEN
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuztei
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik- Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja
AUDIO (KAMARAS) Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Audioausgabe	1

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Smart IR	Ja
Weißlichtabstand	30 m
Wellenlänge	850 nm
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	15.5W

technical datasheet

1300mA	Amperezahl	Ja	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug
Ja	PoE Stromversorgung		Mensch/Fanizeug
PoE+ 802.3at	РоЕ Тур		BILD
	ENTFERNUNG DORI	CMOS ®	Sensor
61 m	Detektieren	2688 x 1520	Sensorauflösung
24 m	Beobachten	1/1.8'	Sensorgröße
12 m	Erkennen	1s to 1/100,000s	Elektronische verschlusszeit
6 m	Identifizieren	0.0001Lux	Minimale Beleuchtung
611	identilizieren	Más de 52dB	Verhältnis S / N
	MATERIAL UND ABMESSUNGEN		LINSE
160 x 170 (Ø) mm	Abmessungen	Fixes	Linsen Typ
Metal	Material	2.8 mm	Brennweite
820 9	Nettogewicht	F/1.0	Maximale Membranöffnung
1200 g	Gewicht mit Verpackung	111°	Blickwinkel
	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	2500mm	Minimale Fokusentfernung
ColorVu	Serie	Sí	Filtro IR
IF	Technologie		UMGEBUNG
Minidome	Art der Kamera	-30 °C ~ 60 °C	Betriebstemperatur
	SYSTEM (KAMERAS)	IP67 / NEMA 4X	Schutzart
Ja	Reset Taste	Innen / Außen	
	TIOC	95%	Maximale Feuchtigkeit
Weiß	Licht		SPEICHER
		Bis zu 512Gb	MicroSD-Karte
		NAS / FTP / Micro SD	Speichersystem
		Ja	Speicheranomalie
		Sí	ANR (Redundante Aufnahme in SD)
			ACHSE
		3-Axis	Bewegung
		5)	EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS
		Eingang / 1 Ausgang	Alarm 1 E