



## Verkabelt volumetrisch DD669AM

### ERKENNUNG

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Detektortyp                                        | <b>Verkabelt</b>       |
| Montagehöhe                                        | <b>2.5 m ~ 5 m</b>     |
| Winkelerkennung                                    | <b>360°</b>            |
| Erkennungsweite                                    | <b>20 m</b>            |
| Erkennungsgeschwindigkeit                          | <b>0,2 m/s ~ 3 m/s</b> |
| Erkennungszonen                                    | <b>18</b>              |
| Antimasking                                        | <b>Ja</b>              |
| PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep) | <b>Si</b>              |
| Detektionstechnik                                  | <b>Volumetrisch</b>    |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>   |
| Spannung              | <b>12V</b>  |
| Amperezahl            | <b>19mA</b> |

### TECHNISCHE DATEN

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tamper                         | <b>Ja</b>                |
| EOL Widerstände (Leitungsende) | <b>Si</b>                |
| Configuracion de relé          | <b>Aislada o EOL 4K7</b> |

### SENSOR

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensor Typ | <b>Dual</b> |
|------------|-------------|

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Installation           | <b>Decke</b>           |
| Abmessungen            | <b>92 x 138 (Ø) mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>240 g</b>           |
| Gewicht mit Verpackung | <b>310 g</b>           |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### ZERTIFIZIERUNG

|      |          |
|------|----------|
| Grad | <b>3</b> |
|------|----------|

