



HIKVISION
accessories

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KV9503-WBE1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6W
Amperezahl	1500mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	4
RS485	1
Türsensor	2
Exit Taste	2
Eintrag sperren	2
RJ45	1 x 10 / 100

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Bluetooth	Ja, 2.0
Netzwerkprotokoll	TCP / IP
Speichersteckplatz	SD bis 128Gb
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv
Wi-Fi	Si
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

KAPAZITÄT

Karten	100000
Register	20000
Gesichter	10000
Extensiones interiores vinculadas	500
Maximale Anzahl von Untermodulen	16

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	1024 MB
ROM	4096 MB

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

KAMERA

Auflösung	2 x 2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	88°
Diagonaler Blickwinkel	44°
Nachtsicht	Ja, bis zu 3 m
Tag / Nacht	IR
Videokomprimierung	H.264

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	182 x 85 x 26 mm
Nettogewicht	410 g
Gewicht mit Verpackung	660 g

IDENTIFIZIERUNG

Modus	QR-Code / Tastatur / Karte / Gesichtserkennung / Bluetooth
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Entfernung Gesichtserkennung	0.3 m – 2.0 m
Geschwindigkeit Gesichtserkennung	< 0.2 s

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PVPH
Technologie	IP
Anzahl der Häuser	1

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Omnidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 / Opus / AAC-LD / AAC-LC

(TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Si
Bildschirm	Si
Bildschirmtyp	Touch screen 4.3'
Bildschirmauflösung	800 x 480

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	------------------------

