



IP Rekorder für 4 Kanäle und 12 mpx Auflösung mit 4 ports PoE

NVR2104-P-4KS3

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	4
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
PoE Typ	802.3at / af
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

AUFNAHME

Maximale Aufnahmearbeitung	12 Mpx
Eingangs Bandbreite	80Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Aufnahmemodus	Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Auflösung	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF
Ausgabe Bandbreite	60Mbps

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	204.6 x 206.4 x 45.6 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	480 g
Gewicht mit Verpackung	1420 g
Rahmen	Smart 1U

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1 / 4
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Synchronisierte Wiedergabe	4

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	53V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	1220mA
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	25.5W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	36W

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
VGA-Auflösung	1080P

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
Maximale Festplattengröße (Einheit)	20 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug-Klassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	2
---------	----------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2
Technologie	IP

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
Betriebssystem	Embedded LINUX

VIDEO

IP Kanäle	4
-----------	---

