technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Drahtlos volumetrisch DS-PDP15P-EG2-WE

Frequenz

Übertragungsreichweite

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Montagehöhe	2 m ~ 4 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	15 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	84
Haustiere Immunität	Bis zu 30 Kg
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Batterie
Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 5 años

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Hikvision-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Blau
Tamper	Ja

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Umweltklasse	II

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AXPRO
-------	-------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Decke
Abmessungen	103 x 65.5 x 48.5 mm
Nettogewicht	100 g
Gewicht mit Verpackung	170 g
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%
SENSOR	
Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Digitale Temperaturkompensation	on Ja
ÜBER FUNK	

868mHz

Bis 1600 m (ohne

Hindernisse)