



HIKVISION
intrusion

Verkabelt volumetrisch DS-PDPT15AM-LM

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	15 m
Winkelerkennung	90° / 180°
Montagehöhe	0.8 m ~ 1.2 m
Erkennungsmethode	Infrarot und Mikrowelle
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	92
Haustiere Immunität	Bis zu 40 Kg
Antimasking	Si
Sway Recognition™ (ohne Vegetation)	Ja

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowelle
Empfindlichkeitseinstellung	Si
Hohe empfindlichkeit	Si
Geringe Empfindlichkeit	Si
Mikrowelle	24GHz
Digitale Temperaturkompensation	Si

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Si
LED Farben	Rot / Grün / Gelb / Blau
Tamper	Dual
EOL Widerstände (Leitungsende)	Si

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Umweltklasse	IV

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Standby Verbrauch	30mA
Verbrauch an	220mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-25 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	202 x 75 x 73 mm
Nettogewicht	360 g
Gewicht mit Verpackung	510 g

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmausgang	NC
--------------	----

