# technical datasheet



# **HIKVISION**° intrusion

# Verkabelt volumetrische doppeltechnologie

DS-PDD15AM-EG2

# **ERKENNUNG**

| Detektortyp   | Verkabelt          |
|---|--------------------|
| Montagehöhe   | 1.8 m ~<br>2.4 m   |
| Winkelerkennung   | 85.9°              |
| Erkennungsweite   | 15 m               |
| Erkennungsgeschwindigkeit   | 0,3 m/s ~<br>2 m/s |
| Erkennungszonen   | 52                 |
| Antimasking   | Ja                 |
| Anti-Cloaking-Technologie (Aktivierung des<br>Alarms nach Infraroterkennung UND / ODER<br>Mikrowelle) | Sí                 |
| PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)  | Sí                 |
| IFT Technologie   | Sí                 |

# SENSOR

| Sensor Typ                         | PIR und Mikrowelle |
|------------------------------------|--------------------|
| Empfindlichkeitseinstellung        | Sí                 |
| Mikrowelle                         | 24GHz              |
| Digitale<br>Temperaturkompensation | Ja                 |

# UMGEBUNG

| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 55 °C |
|-----------------------|----------------|
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

#### ZERTIFIZIERUNG

| Grad         | 2 |
|--------------|---|
| Umweltklasse | П |

# TECHNISCHE DATEN

| Kompatibilität | Hikvision-Zentralen |
|----------------|---------------------|
| LED Anzeigen   | Ja                  |
| LED Farben     | Azul / Verde / Rojo |
| Tamper         | Ja                  |

#### STROM UND VERBRAUCH

| Stromversorgungsmodus | DC       |
|-----------------------|----------|
| Spannung              | 9V ~ 16V |
| Amperezahl            | 25mA     |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| Abmessungen            | 103.8 x 65.7 x 45.5 mm |
|------------------------|------------------------|
| Nettogewicht           | 100 g                  |
| Gewicht mit Verpackung | 160 g                  |

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie AXPRO

