



HIKVISION
intrusion

Sender über funk

DS-PM1-I16O2-WE

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	30W
Stützbatterie	Optional
Batteriemodell	12V 7Ah (no incluida)
Batterielebensdauer	Bis zu 36h
Stromausgang	2 x DC 12V 1A

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Dual
EOL Widerstände (Leitungsende)	Sí
Conexión a detector	NC / NO / EOL (1k, 2.2k, 4.7k, 8.2k)
On-Board-Ein-/Ausgänge	16 / 2

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Übertragungsbereich	Bis zu 1100 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AXPRO
Technologie	Drahtlos
Typ	Sender über Funk
Kompatibilität	Hikvision Einbruchmeldezentrale

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	261 x 199 x 86.4 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	970 g
Gewicht mit Verpackung	1440 g

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Umweltklasse	II

