



# MOVOK

Minidome Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T281-ZAS-LI

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Videoauflösung     | 8 Megapixel       |
| BLC                | Ja                |
| HLC                | Ja                |
| 3D-NR              | Ja                |
| AGC                | Ja                |
| AWB                | Ja                |
| WDR                | WDR (120 dB)      |
| Bilder pro Sekunde | 20fps             |
| Video Ausgang      | RJ45              |
| Tag / Nacht-Modus  | Farbe             |
| Privacy mask       | Bis 4 Zonen       |
| Art des Kodex      | CBR / VBR         |
| Bitrate            | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Kompression        | H.265 / H.264     |
| Main stream        | 4K (1 ~ 20fps)    |
| Sub stream         | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2       | 720P (1 ~ 25fps)v |
| Spiegel            | On / Off          |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| IP Verbindung            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                    | Ja, typ G                   |
| Maximale Benutzeranzahl  | 20 Benutzer                 |
| Webbrowser               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment       | MOVOK (CMS)                 |
| Mobile Geräte            | Android / IOS (Apple)       |
| Netzwerktrennung         | Ja                          |
| Konflikt von IP Adressen | Ja                          |

## NACHTSICHT

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Nachtsicht       | 40 m                      |
| Nachtsichtmodus  | Dual light (IR+Weißlicht) |
| IR ON/Off        | Automatisch / Manuell     |
| Weiß Licht       | Si                        |
| Weißlichtabstand | 40 m                      |

## ENTFERNUNG DORI

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Detektieren (Offene Linse)          | 80 m  |
| Detektieren (Geschlossene Linse)    | 274 m |
| Beobachten (Offene Linse)           | 32 m  |
| Beobachten (Geschlossene Linse)     | 110 m |
| Erkennen (Offene Linse)             | 16    |
| Erkennen (Geschlossene Linse)       | 55 m  |
| Identifizieren (Offene Linse)       | 8 m   |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 27 m  |

## BILD

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                       | CMOS ®                           |
| Sensorauflösung              | 3840 x 2160                      |
| Sensorgröße                  | 1/2.7'                           |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Minimale Beleuchtung         | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Verhältnis S / N             | Mehr als 56dB                    |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | DC          |
| Spannung              | 12V         |
| Verbrauch (w)         | 6.2W        |
| Amperezahl            | 520mA       |
| PoE Stromversorgung   | Ja          |
| PoE Typ               | PoE 802.3af |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Abmessungen            | 110 x 122 (Ø) mm |
| Material               | Metall           |
| Nettogewicht           | 630 g            |
| Gewicht mit Verpackung | 780 g            |
| Farbe                  | Weiss            |

## LINSE

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Linsen Typ | Optischer Zoom (gesteuert) |
| Brennweite | 2.7 mm ~ 13.5 mm           |

Smart Dual  
Illumination

**Ja (schaltet bei Erkennung von  
Personen von IR auf Farbe um)**

## VIDEOANALYSE

|                                    | Analyse mit der<br>Klassifizierung<br>Mensch/Fahrzeug/nicht<br>motorisiertes Fahrzeug bei<br>Linien-/Bereichsüberquerung |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                    |                                                                                                                          |
| Linienüberschreitung               | <b>Ja</b>                                                                                                                |
| Intrusion                          | <b>Ja</b>                                                                                                                |
| Bewegungserkennung                 | <b>Ja (4 Zonen)</b>                                                                                                      |
| Klassifizierung<br>Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                                                                |
| SMD                                | <b>Ja</b>                                                                                                                |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

## SPEICHER

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| MicroSD-Karte    | <b>Bis zu 256Gb</b>   |
| Speichersystem   | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Speicheranomalie | <b>Ja</b>             |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

Maximale  
Membranöffnung

**F/1.6**

Blickwinkel

**109° ~ 30°**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>Serie 2</b>  |
| Technologie    | <b>IP</b>       |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b> |

## AUDIO (KAMARAS)

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Eingebautes<br>Mikrofon | <b>Ja</b>                                     |
| Audiokomprimierung      | <b>G.711A / G.711U / G.726 /<br/>G.726ASF</b> |

