technical datasheet



MOVOK

IP bullet Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-B281-ZAS-LI

VIDEO (KAMARAS)		ENTFERNUNG DORI	
Videoauflösung	8 Megapixel	Detektieren (Offene Lins	se) 80 m
BLC	Ja	Detektieren (Geschlosse	ene Linse) 274 m
HLC	Ja	Beobachten (Offene Lin	se) 32 m
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlosse	ene Linse) 110 m
AGC	Ja	Erkennen (Offene Linse)	16
AWB	Ja	Erkennen (Geschlossene Linse) 55	
WDR	WDR (120 dB)	Identifizieren (Offene Lir	nse) 8 m
Bilder pro Sekunde	20fps	Identifizieren (Geschlossene Linse)	
Video Ausgang	RJ45	BILD	
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Sensor	CMOS ®
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensorauflösung	3840 x 2160
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/2.7'
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Elektronische	1/3 ~ 1/100000s
Kompression	H.265 / H.264	verschlusszeit	
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	VIDEOANALYSE	
Spiegel	On / Off		Analyse mit der
NETZWERKEIGENSCHAFT	TFN	Erkennungsmodus	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Erkermungsmodus	motorisiertes Fahrzeug bei
ONVIF	Ja, typ G	 Linienüberschreitung	Linien-/Bereichsüberquerung
Maximale Benutzeranzahl		Intrusion	Ja Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox		Ja // Zanan
Software Managment	MOVOK (CMS)	Bewegungserkennung Klassifizierung	Ja (4 Zonen)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Mensch/Fahrzeug	Ja
Netzwerktrennung	Ja	SMD	Ja
Konflikt von IP Adressen		MATERIAL UND ABMES	SUNGEN
		Abmessungen	244 x 77 x 76 mm
STROM UND VERBRAUCH	ł	 Material	Metall
Stromversorgungsmodus	DC	Nettogewicht	780 g
Spannung	12V	Gewicht mit Verpackun	
Verbrauch (w)	6.2W	Farbe	Weiss
Amperezahl	520mA		
PoE Stromversorgung	Ja	LINSE	

technical datasheet

Eingebautes

Mikrofon

РоЕ Тур	PoE 802.3af
NACHTSICHT	
Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	50 m
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
ACHSE	
Bewegung	3-Axis

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	109° ~ 30°
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Serie 2
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet
AUDIO (KAMARAS)	

Ja

G.711A / G.711U / G.726 /

