technical datasheet



Weißlichtabstand

MOVOK

Minidome Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-D281-ZAS-LI

VIDEO (KAMARAS)		ENTFERNUNG DORI	
Videoauflösung	8 Megapixel	Detektieren (Offene Linse)	80 m
BLC	Ja	Detektieren (Geschlossene Linse)	274 m
HLC	Ja	Beobachten (Offene Linse)	32 m
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlossene Linse)	110 m
AGC	Ja	Erkennen (Offene Linse)	16
AWB	Ja	Erkennen (Geschlossene Linse)	55 m
WDR	WDR (120 dB)	Identifizieren (Offene Linse)	8 m
Bilder pro Sekunde	20fps	Identifizieren (Geschlossene Linse)	27 m
Video Ausgang	RJ45	BILD	
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Sensor	CMOS ®
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensorauflösung	3840 x 2160
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/2.7'
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Elektronische	
Kompression	H.265 / H.264	verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	Minimale Beleuchtung	lor: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	STROM UND VERBRAUCH	
Spiegel	On / Off	Stromversorgungsmodus	DC
NETZWERKEIGENSCHAFT	EN	Spannung	12V
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Verbrauch (w)	6.2W
ONVIF	Ja, typ G	Amperezahl	520mA
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer	PoE Stromversorgung	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Software Managment	MOVOK (CMS)	UMGEBUNG	
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Netzwerktrennung	Ja	Schutzart	IP67
Konflikt von IP Adressen	Ja	Antivandalismus	IK10
NACHTSICHT		Verwendung	Innen / Außen
Nachtsicht	40 m	Maximale Feuchtigkeit	90%
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	-	30%
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Weiß Licht		Abmessungen	102 x 122 (Ø) mm
VVEID LICIT	Sí	Material	Metall

40 m

technical datasheet

111	(schaltet bei Erkennung von	Nettogewicht	500 g
	Personen von IR auf Farbe um)	Gewicht mit Verpackung	640 g
VIDEOANALYSE		Farbe	Weiss
	Analyse mit der Klassifizierung	ALLGEMEINE INFORMATION	ONEN
Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht	Serie	Serie 2
	motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung	Technologie	IP
Linienüberschreitung	Ja	Art der Kamera	Minidome
Intrusion	Ja	AUDIO (KAMARAS)	
Bewegungserkennun	g Ja (4 Zonen)	Eingebautes	_
Klassifizierung	Ja	Mikrofon	Ja
Mensch/Fahrzeug		Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 /
SMD	Ja	, tadienterripriiriier arig	G.726ASF



LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	109° ~ 30°

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

ACHSE

Bewegung **3-Axis**