

# MOVOK

Ip bullet Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B281-AS-LI-B



## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Videoauflösung     | 8 Megapixel       |
| BLC                | Ja                |
| HLC                | Ja                |
| 3D-NR              | Ja                |
| AGC                | Ja                |
| AWB                | Ja                |
| WDR                | WDR (120 dB)      |
| Bilder pro Sekunde | 20fps             |
| Video Ausgang      | RJ45              |
| Tag / Nacht-Modus  | Farbe             |
| Privacy mask       | Bis 4 Zonen       |
| Art des Kodex      | CBR / VBR         |
| Bitrate            | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Kompression        | H.265 / H.264     |
| Main stream        | 4K (1 ~ 20fps)    |
| Sub stream         | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2       | 720P (1 ~ 25fps)v |
| Spiegel            | On / Off          |

## BILD

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                       | CMOS ®                           |
| Sensorauflösung              | 3840 x 2160                      |
| Sensorgroße                  | 1/2.7"                           |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Minimale Beleuchtung         | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Verhältnis S / N             | Mehr als 56dB                    |

## NACHTSICHT

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht              | 50 m                                                         |
| Nachtsichtmodus         | Dual light (IR+Weißlicht)                                    |
| IR ON/Off               | Automatisch / Manuell                                        |
| Weiß Licht              | Si                                                           |
| Weißlichtabstand        | 50 m                                                         |
| Smart Dual Illumination | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| IP Verbindung            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                    | Ja, typ G                   |
| Maximale Benutzeranzahl  | 20 Benutzer                 |
| Webbrowser               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment       | MOVOK (CMS)                 |
| Mobile Geräte            | Android / IOS (Apple)       |
| Netzwerktrennung         | Ja                          |
| Konflikt von IP Adressen | Ja                          |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | DC          |
| Spannung              | 12V         |
| Verbrauch (w)         | 5.2W        |
| Amperezahl            | 440mA       |
| PoE Stromversorgung   | Ja          |
| PoE Typ               | PoE 802.3af |

## VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| Linienüberschreitung            | Ja                                                                                                           |
| Intrusion                       | Ja                                                                                                           |
| Bewegungserkennung              | Ja (4 Zonen)                                                                                                 |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Ja                                                                                                           |
| SMD                             | Ja                                                                                                           |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

## ENTFERNUNG DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detektieren | 81 m |
| Beobachten  | 32 m |

# technical datasheet

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Abmessungen            | <b>224 x 77 x 76 mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>           |
| Nettogewicht           | <b>720 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>850 g</b>            |
| Farbe                  | <b>Schwarz</b>          |

## LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel             | <b>109°</b>   |

## SPEICHER

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| MicroSD-Karte    | <b>Bis zu 256Gb</b>   |
| Speichersystem   | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Speicheranomalie | <b>Ja</b>             |

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b> |
|----------------------|-----------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Erkennen       | <b>16 m</b> |
| Identifizieren | <b>8 m</b>  |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>Serie 2</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>      |
| Art der Kamera | <b>Bullet</b>  |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

