



5 port Cloud Switch mit 4 PoE-Ports

DS-3E1105P-EI/M

FERNVERWALTUNG

Software	Hik Partner Pro
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	54V
Verbrauch (w)	50W
Amperezahl	920mA
Standby Verbrauch	5W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	45W

ETHERNET PORTS

POE-Ports	4
Puertos Uplink	1
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10 / 100
Anzahl der Ethernet-Ports	5
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

NET STANDARD

IEEE802,3af	Ja
IEEE802,3at	Ja

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	1.2 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	0.89 Mpps
VLAN	802.1Q
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	768K
PoE Watchdog	Ja
Spanning Tree	Ja, STP / RSTP

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop/ Wand
Abmessungen	121.1 x 83.1 x 27.6 mm
Material	Metall
Nettogewicht	260 g
Gewicht mit Verpackung	750 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	2K
---------------------	-----------

