



## IP bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

### DS-2CD2047G3-LI2UY/SL

#### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
EIS	Ja
Main stream	<b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b>
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	<b>On / Off</b>

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
KI-Funktionen	<b>Gesichtserkennung</b>
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 6 Kanäle</b>
IP Adressenfilter	<b>Ja</b>

#### NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>40 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
Smart IR	<b>Ja</b>
Full Color	<b>Ja</b>
Weiß Licht	<b>Sí</b>
Weißlichtabstand	<b>40 m</b>
Wellenlänge	<b>850 nm</b>
Smart Hybrid Light	<b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>12W</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE+ 802.3at</b>

#### AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>
Eingebauter Lautsprecher	<b>Ja</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>
Rauschfilter	<b>SI</b>

# technical datasheet

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja	Abtastfrequenz <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>
<b>BILD</b>		Bit rate <b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)</b>
Sensor	<b>CMOS ®</b>	<b>UMGEBUNG</b>
Sensorauflösung	<b>2688 x 1520</b>	Betriebstemperatur <b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Sensorgröße	<b>1/1.8'</b>	Schutzart <b>IP67 / NEMA 4X</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1s to 1/100,000s</b>	Verwendung <b>Innen / Außen</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.0001Lux</b>	Maximale Feuchtigkeit <b>95%</b>
Verhältnis S / N	<b>Más de 52dB</b>	<b>ENTFERNUNG DORI</b>
<b>LINSE</b>		Detektieren <b>61 m</b>
Linsen Typ	<b>Fixes</b>	Beobachten <b>24 m</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>	Erkennen <b>12 m</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.0</b>	Identifizieren <b>6 m</b>
Blickwinkel	<b>111°</b>	<b>SPEICHER</b>
Minimale Fokusentfernung	<b>2500mm</b>	MicroSD-Karte <b>Bis zu 512Gb</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>	Speichersystem <b>NAS / FTP / Micro SD</b>
<b>MATERIAL UND ABMESSUNGEN</b>		ANR (Redundante Aufnahme in SD) <b>Sí</b>
Abmessungen	<b>176.3 x 74.4 (Ø) mm</b>	<b>SYSTEM (KAMERAS)</b>
Material	<b>Metall</b>	Reset Taste <b>Ja</b>
Nettogewicht	<b>530 g</b>	
Gewicht mit Verpackung	<b>820 g</b>	
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>		
Serie	<b>ColorVu</b>	
Technologie	<b>IP</b>	
Art der Kamera	<b>Bullet</b>	
<b>ACHSE</b>		
Bewegung	<b>3-Axis</b>	
<b>TIOC</b>		
Licht	<b>Weiß</b>	

