HIKVISION

IP bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

DS-2CV2041G2-IDW

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
BLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
WDR	**WDR (80 dB)**
Bilder pro Sekunde	**20fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**256Kbps ~ 4Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**768 x 432 / 512 x 288 (25fps)**
Spiegel	**On / Off**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1440**
Sensorgröße	**1/3'**
Elektronische verschlusszeit	**1/25 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.5Lux**
Verhältnis S / N	**Más de 52dB**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**97°**
Minimale Fokusentfernung	**1000mm**
Filtro IR	**Sí**

WI-FI

Wi-Fi-Standard	**IEEE802.11 b / g / n**
Frequenzbereich	**2.412 GHz ~ 2.472 GHz**
Breitbandkanal	**20 MHz**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Ja**
Maximale Benutzeranzahl	**1**
Passwortschutz	**Ja**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 4 Kanäle**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**6W**
Amperezahl	**500mA**
PoE Stromversorgung	**Nicht verfügbar**
Inklusive Netzteil	**Ja**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC**
Rauschfilter	**SI**
Abtastfrequenz	**8kHz / 16kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Smart IR	**Ja**
Wellenlänge	**850 nm**
EXIR 2.0	**Ja**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**175.6 x 89.1 x 73 mm**
Material	**Metall und Kunststoff**
Nettogewicht	**345 g**

technical datasheet

Geschwindigkeit	**300Mbps**
Übertragungsreichweite	**120 m**
Antenne	**2**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP66**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**63 m**
Beobachten	**25 m**
Erkennen	**12 m**
Identifizieren	**6 m**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)**
Bewegungserkennung	**Ja**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Ja**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**
Gewicht mit Verpackung	**640 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**PRO**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Bullet**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 512Gb**
Speichersystem	**NAS / Micro SD**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**