

**HIKVISION**  
accessories

## Smart WLAN-Zugangspunkt DS-3WAP522-SI



### WI-FI

Wi-Fi-Standard	<b>Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn</b>
Frequenzbereich	<b>Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz</b>
Breitbandkanal	<b>Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz</b>
Sicherheit	<b>WPA-PSK / WPA2-PSK</b>
Geschwindigkeit	<b>Radio 1: 867Mbps / Radio 2: 300Mbps</b>
Antenne	<b>2 x Radio 1: 4 dBi / Radio 2: 3 dBi</b>
Maximale Anzahl von Kunden	<b>256 (empfohlen 80)</b>
Maximale Anzahl von SSIDs	<b>8</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>11.3W</b>
Amperezahl	<b>1500mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af / PoE+ 802.3at</b>

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED Anzeige	<b>Ja</b>
-------------	-----------

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>35 x 220 (Ø) mm</b>
Nettogewicht	<b>370 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>710 g</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>0 °C ~ 40 °C</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RJ45	<b>1 x 10 / 100 / 1000</b>
------	----------------------------

