

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Rezeptor Tri-X BUS

### DS-PR501-HWE

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC (über den BUS)</b>
Spannung	<b>12V</b>
Amperezahl	<b>150mA</b>
Standby Verbrauch	<b>90mA</b>

#### ZONEN

Detektoren	<b>32 (drahtlos)</b>
Tastaturen	<b>8 (drahtlos)</b>
Sirenen	<b>12 (drahtlos)</b>
Multifunktionale Bedienelemente	<b>64</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>155 x 110 x 31 mm</b>
Nettogewicht	<b>210 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>320 g</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>AXPRO</b>
Kompatibilität	<b>Hikvision Einbruchmeldezentrale</b>
ÜBER FUNK	
Frequenz	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Übertragungsreichweite	<b>Bis 1600 m (ohne Hindernisse)</b>

