

Milesight

**Ip ptz Kamera mit 5 megapixel
und optischer zoom objektiv**

MS-C5367-X12PE



VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	3Mpx / 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	12x
Brennweite	5.3 mm ~ 64 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6 ~ F/2.8
Blickwinkel	61° ~ 5°
Minimale Fokussentfernung	1000mm ~ 1500mm
Autofokus	Ja

VIDEOANALYSE

Auto tracking	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Bewegungserkennungsobjekte	Ja
Video Tamper	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	110 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	1330 m
Beobachten (Offene Linse)	43 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	522 m
Erkennen (Offene Linse)	22 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	261 m
Identifizieren (Offene Linse)	11 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	131 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1920
Sensorgroße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.008 Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	180 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	6

technical datasheet

Zoomgeschwindigkeit	4 s
---------------------	-----

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 360° / Vertikal -45° ~ 30°
-------------------------	---------------------------------------

Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 30°/s
--------------------------------------	---

Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 50°/s / Vertikal 30°/s
--------------------------------------	-----------------------------------

Speicherung	300
-------------	-----

PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden
-----------	--

Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück
----------------------------	---

Ruhemodus	Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position
-----------	--

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
-----------------------	----

Spannung	12V
----------	-----

Verbrauch (w)	20W
---------------	-----

Amperezahl	3000mA
------------	--------

PoE Stromversorgung	Ja
---------------------	----

PoE Typ	PoE+ 802.3at
---------	--------------

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
---------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
--------------------	-----------------------------

Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
----------------	-------------------------------------

Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------	--------------------

Audioausgabe	1
--------------	---

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
--------------------	----------------

Schutzart	IP66
-----------	------

Verwendung	Innen / Außen
------------	---------------

Maximale Feuchtigkeit	90%
-----------------------	-----

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AI PTZ Camera Series
-------	----------------------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	PTZ
----------------	-----

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	-----------------------

Smart IR	Ja
----------	----

Starlight	Ja
-----------	----

Weiß Licht	1
------------	---

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
---------------	---------------------

ONVIF	Ja, typ S, G, T und M
-------	-----------------------

Software Managment	Milesight CMS
--------------------	---------------

IP Adressenfilter	Ja
-------------------	----

Netzwerktrennung	Ja
------------------	----

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	337 x 220 x 110 mm
-------------	--------------------

Material	Metall
----------	--------

Nettogewicht	2900 g
--------------	--------

Gewicht mit Verpackung	3600 g
------------------------	--------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	--------------

Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
----------------	-----------------------------

ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí
---------------------------------	----

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

