



IP bullet Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HFW5842E-ZE-S3

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 12Kbps ~ 13568Kbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und M
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung mit Metadaten
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Warteschlangenverwaltung	Ja
Detección de parking	Ja
SMD 3.0	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	83 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	190 m
Beobachten (Offene Linse)	33 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	76 m
Erkennen (Offene Linse)	17 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	38 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	19 m

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
-----------------------	----

technical datasheet

Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/1.8'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
NACHTSICHT	
Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	4
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Deeplight	Ja
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	273.2 x 95 x 95 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1120 g
Gewicht mit Verpackung	1600 g
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	Wiz Mind S
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	2048 MB
ROM Speicher	4096 MB
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Alarm	2 Engänge/ 1 Ausgang

Spannung	12V
Verbrauch (w)	10.2W
Amperezahl	850mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af / ePoE
LINSE	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.8
Blickwinkel	113° ~ 47°
Minimale Fokussentfernung	1500mm
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Audioausgabe	1
METADATEN	
Gesicht	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck
Fahrzeug	Fahrzeugmodell / Fahrzeugfarbe / Fahrzeuglogo / Sicherheitsgurt / Rufen / Rauchen
Menschlicher Körper	Kleidungsstil / Farbe der Kleidung / Hut / Tasche / Schirm
Nicht motorisiertes Fahrzeug	Typ / Farbe / Helm / Personen im Fahrzeug
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 1TB
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
ACHSE	
Bewegung	3-Axis

