technical datasheet



HIKVISION° accesories

12 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3T1512HP-SI-8P4F

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	56 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sí
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	4.1 Mb
Spiegelanschluss	Sí
PoE Watchdog	Ja
Spanning Tree	Ja, STP / RSTP / ERPS
QoS	Ja
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 Gruppen)
Industrieller	Ja

FERNVERWALTUNG

	FERNVERWALIUNG
Ја	P2P
Hik Partner Pro	Software
Ja	Switch-Neustart
Ja	PoE-Port-Neustart
Ja, unabhängig pro Port	Erweiterten Modus aktivieren
Ja	Portgeschwindigkeit ändern
Ja, gesamt und pro Port	Tatsächlicher Stromverbrauch
Ja (bis zu 7 Tage)	Historischer Spitzenstromverbrauch
Ja, pro Port	Echtzeit- Verkehrsinformationen
Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)	Informationen zu verbundenen Geräten
Ja, für verbundene Hikvision-Geräte	Automatisches Topologiediagramm

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	DIN schiene / Desktop
Abmessungen	155 x 130 x 46 mm
Material	Metall
Nettogewicht	840 g
	

STROM UND VERBRAUCH

DC	Stromversorgungsmodus
48V ~ 57V	Spannung
307W	Verbrauch (w)
7500mA	Amperezahl
7W	Standby Verbrauch
Anschlüsse 1 bis 4: 90 W / Anschlüsse 5 bis 8: 30 W	Maximaler Verbrauch Port (PoE)
300W	Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)
	UMGEBUNG
-40 °C ~ 75 °C	Betriebstemperatur
	·

-40 °C ~ 75 °C
IP40
Innen
95%
6KV

ETHERNET PORTS

8
4 x 1000
10 / 100 / 1000
12

NET STANDARD

Ja	IEEE802,3af
Ja	IEEE802,3at
Sí, puertos 1 ~ 4	IEEE802.3bt

technical datasheet

Gewicht mit Verpackung 1160 g

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle 16K

