



HIKVISION
HiWatch Series

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-T249HAA-LU

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	540mA

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja
Full Color	Ja
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	30 m
Wellenlänge	850 nm
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgroße	1/3'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.0005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 160 Kbps (MP3)

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0
Blickwinkel	101.5°
Minimale Fokulentfernung	2800mm

ENTFERNUNG DORI

technical datasheet

PoE Stromversorgung	Ja
---------------------	-----------

PoE Typ	PoE 802.3af
---------	--------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	82 x 112 (Ø) mm
-------------	------------------------

Material	Metall und Kunststoff
----------	------------------------------

Nettogewicht	400 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	600 g
------------------------	--------------

Farbe	Weiss
-------	--------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
-----------------	--

Bewegungserkennung	Ja, 3.0
--------------------	----------------

Video Tamper	Ja
--------------	-----------

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
------------------------------------	-----------

SPEICHER

Speichersystem	FTP
----------------	------------

Detektieren	63 m
-------------	-------------

Beobachten	25 m
------------	-------------

Erkennen	12 m
----------	-------------

Identifizieren	6 m
----------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ColorVu 3.0
-------	--------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Minidome
----------------	-----------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

