



AJAX

Detektor glasbruch drahtlos GLASSPROTECT-S-W

ERKENNUNG

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Detektortyp | Drahtlos |
| Erkennungsweite | 9 m |
| Vibrationsempfindlichkeit | 3 Stufen |
| Empfindliches Element | Elektret Mikrofon |
| Glasbrucherkennung | Sí, hasta 9 metros |
| Mikrofon | 180° Abdeckung |
| Detektionstechnik | Glasbruch |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
| Schutzart | IP50 |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Feuchtigkeit | 75% |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Kompatibilität | Ajax-Zentralen |
| LED Anzeigen | Ja |
| Tamper | Ja |
| Schutz vor Fehlalarmen | Ja, algorithmische Analyse |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|----------|----------------|
| Grad | 2 |
| Normativ | EN50131 |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|--------------|-------------------------|
| Abmessungen | 103 x 22 x 21 mm |
| Material | Kunststoff |
| Nettogewicht | 40 g |
| Farbe | Weiss |

ÜBER FUNK

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Frequenz | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Übertragungreichweite | Bis zu 1000 m im freien Raum |
| Maximale Leistung RF | Hasta 20 mW |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---------------------|----------------------|
| Batteriemodell | CR123A / 3V |
| Batterielebensdauer | Bis zu 7 años |

