



AJAX

Drahtlos volumetrisch und glasbruch

COMBIPROTECT-S-B

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Montagehöhe	2.4 m
Winkelerkennung	88.5°
Erkennungsweite	12 m
Erkennungsmethode	Infrarot und Glasbruch
Empfang	PIR 12m / 88.5° / Glasbruch bis zu 9m
Haustiere Immunität	Bis zu 20 kg und 50 cm
Antimasking	Ja
Empfindliches Element	Elektret Mikrofon
Glasbrucherkennung	Sí, hasta 9 metros
Mikrofon	180° Abdeckung
Detektionstechnik	Volumetrisch und Glasbruch

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110 x 65 x 50 mm
Nettogewicht	97 g
Gewicht mit Verpackung	130 g
Farbe	Schwarz

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 5 años

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis 1200 m (ohne Hindernisse)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP50
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Ajax-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja
Schutz vor Fehllarmen	Ja, algorithmische Analyse

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrofon
------------	-------------------------

