# technical datasheet



# **UTEPO**

Inyector PoE UTP7201GE-PSE30

## POE

Asignación de Pin de potencia	Par:1/2(+),3/6(-)
Ondulación de salida	< 5 %
Salida de potencia	DC 54.5V / 30V
Puerto de Entrada	RJ45
Salida PoE	RJ45
AMBIENTE	

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

#### PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

ESD contacto a placa electrónica	8KV
Protección contra sobretensiones	IEC61000-4-2
Protección sobretensiones línea	PoE: 1KV / Ethernet:
a tierra	2KV
Protección sobretensiones línea	PoE: 2KV / Ethernet
a línea	6KV

#### ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

## MATERIAL Y DIMENSIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo

Dimensiones	160 x 64 x 40 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	200 g
Peso con embalaje	400 g
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
PUERTOS ETHERNET	
Distancia de transmisión	Hasta 100 m
10 / 100 / 1000	1

Inyector PoE

