

HIKVISION®

Grabador ip de 8 canales y 12
mpx de resolución con 8
puertos PoE

DS-7608NI-I2-8P

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	8
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	32
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	120W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	80Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Resoluciones	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
Ancho de banda de salida	256Mbps

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	8 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	-----------------------

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Salida de alarma	1

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	IP

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Peso neto	3000 g

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sí
VCA	Sí

Humedad máxima	90%
----------------	-----

VIDEO

Canales IP	8
------------	---

Resolución cámaras IP	12 Megapíxeles
-----------------------	----------------

