



Cámara minidomo hd-cvi de 8 megapíxeles y óptica fija

HAC-HDW2802T-A

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	15fps@4K / 20fps@6Mpx / 25fps@4Mpx
Salida de vídeo	1 x BNC HDCVI alta definición
Modo día / noche	Automático / Manual
Menú OSD	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8W
Amperaje	670mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	99.2 x 106 (Ø) mm
Material	Aluminio
Peso neto	500 g
Peso con embalaje	620 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Minidomo

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2'
Velocidad electrónica obturador	1/4s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	110.8°
Distancia mínima enfoque	1800mm

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

DISTANCIA DORI

Detectar	84 m
Observar	34 m
Reconocer	17 m
Identificar	8 m

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada

technical datasheet

EJES

Movimiento

3-Axis

